


Vhodno/izhodni modul CPX-2ZE2DA

Številka dela: 576046

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Dimenzija rastra	50 mm
Število izhodov	2
Število vhodov	2
Diagnoza	diagnostika, odvisna od načina obratovanja
Parametriziranje	Zakasnitev vklopa/izklopa Frekvenčni izhod Meritev hitrosti Impulzni izhod Veriga impulzov Merjenje krožne hitrosti Merjenje frekvence Merjenje trajanja cikla Način delovanja motorja Določitev položaja Modulacija širine impulza Enkratno štetje Zvezno štetje Periodično štetje
LED displeji	1 Zbirna diagnoza 10 status kanala 2 Modulna diagnostika 2 Kanalna diagnostika
Čas vhoda	0,1 μs (0,2μs,0,4μs,0,8μs,1μs,2μs,4μs,8μs,10μs,50μs,100μs,500μs,1ms,3ms,10ms,20ms parametriranje)
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 35 mA
Maks. napajanje na kanal	5 A nastavljiv (breme svetilke 20 W)
Maks. preostali tokovni izhodi na modul	10 A
Maks. preostali tokovni vhodi na modul	2 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Električna izolacija kanala - notranji bus	Izhodi – da, pri uporabi vmesnega napajanja
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	130 g
Karakteristika izhodov	IEC1131-T2

Značilnost	Vrednost
Karakteristike vhodov	po IEC 1131-2, tip 02
Maks. dolžina voda	30 m
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Preklopna logika izhodov	NPN (negativno vklapljanje) PNP (pozitivni vklop) Push-pull gonilnik
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa