


# Dolg vtično navojni priključek L NPQH-LL-G38-Q10-P10

Številka dela: 578269

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                          | Standarden                                                                                                                         |
| Imenska velikost                                  | 8,5 mm                                                                                                                             |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč                                                                                                                     |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben                                                                                                                           |
| Enota pakiranja                                   | 10                                                                                                                                 |
| Konstruktivska zgradba                            | Princip potisni/povleci                                                                                                            |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 20 bar                                                                                                                   |
| Certifikat izdajnega oddelka                      | NSF C0523185                                                                                                                       |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                                                                                                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 3 - močna korozijska obremenitev                                                                                                   |
| Neoporečnost za živila                            | glej izjavo o skladnosti<br>NSF/ANSI 169                                                                                           |
| Temperatura okolice                               | 0 ... 150 °C                                                                                                                       |
| Maks. pritezni moment                             | 25 Nm                                                                                                                              |
| Masa izdelka                                      | 50,8 g                                                                                                                             |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj G3/8                                                                                                                 |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 10 mm                                                                                                   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                                                                                                                       |
| Material, ohišje                                  | Medenina, nikljana                                                                                                                 |
| Material, tesnilo navoja                          | FPM                                                                                                                                |
| Material, sprostivni obroč                        | Medenina, nikljana                                                                                                                 |
| Material, tesnilo cevi                            | FPM                                                                                                                                |
| Material, segment cevne spojke                    | visokolegirano jeklo, nerjavno                                                                                                     |