


# insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14-Q12-P10

Artikelnummer: 578344

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte                                 | Standaard                                                                                                                           |
| Nominale diameter                       | 8 mm                                                                                                                                |
| Soort dichting op de inschroeftap       | Dichtingsring                                                                                                                       |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                                                                                                                         |
| Aantal stuks per verpakking             | 10                                                                                                                                  |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)                                                                                                        |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 20 bar                                                                                                                    |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | NSF C0523185                                                                                                                        |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                                                                                                           |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 3 - sterke corrosieweerstand                                                                                                        |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie conformiteitsverklaring<br>NSF/ANSI 169                                                                                         |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 150 °C                                                                                                                        |
| Max. aandraaimoment                     | 15 Nm                                                                                                                               |
| Productgewicht                          | 26,6 g                                                                                                                              |
| Pneumatische aansluiting 1              | Uitwendige schroefdraad G1/4                                                                                                        |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 12 mm                                                                                                     |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                                                                                                                        |
| Materiaal behuizing                     | messing vernikkeld                                                                                                                  |
| Materiaal schroefdraaddichting          | FPM                                                                                                                                 |
| Materiaal losring                       | messing vernikkeld                                                                                                                  |
| Materiaal slangdichting                 | FPM                                                                                                                                 |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij                                                                                                       |