



Kombinacje zespołów przygotowania powietrza LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

Numer części: 8002798

FESTO

Ciśnienie wyjściowe maks. 7 bar, z manometrem, wkładka filtracyjna 40µ.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Szerokość	88 mm
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Seria	DB
Sposób uruchomienia	Ręczny
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Kłódka (opcja) Pokrętko obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Konstrukcja	Zawór załączający/filtr-regulator/moduł rozgałęziający
Maks. ilość kondensatu	13 ml
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym Bez kompensacji ciśnienia pierwotnego
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Maks. przepływ normalny	2 500 l/min
Normalny przepływ nominalny	1 900 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niezalecana praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura przechowywania	-5 ... 50 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	270 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy otworów przelotowych Z kątownikiem mocującym Do wyboru:
Przyłącze manometru	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał uszczelnień zaworu on-off	FPM
Materiał pokrętki obrotowego	POM
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał tłoczka suwakowego	POM
Materiał pojemnika	PC