



# Kabel enkoderja NEBM-M12G8-E-15-N-S1G15

Številka dela: 8003764

FESTO

primeren za servo motor EMME-AS-...



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oznaka vodnika                              | brez nosilca napisne ploščice             |
| Električni priključek 1, funkcija           | Stran field naprave                       |
| Električni priključek 1, oblika             | okrogel                                   |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Priključnica                              |
| Električni priključek 1, odvod kabla        | Raven                                     |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101        |
| Električni priključek 1, število polov/žic  | 8                                         |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 8                                         |
| Električni priključek 2, funkcija           | Stran krmilnika                           |
| Električni priključek 2, oblika             | oglat                                     |
| Električni priključek 2, vrsta priključka   | Vtič                                      |
| Električni priključek 2, odvod kabla        | Raven                                     |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | Sub-D                                     |
| Električni priključek 2, število polov/žic  | 15                                        |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 8                                         |
| Območje obratovalne napetosti DC            | 0 ... 30 V                                |
| Imenska delovna napetost DC                 | 24 V                                      |
| Območje obratovalne napetosti AC            | 0 ... 30 V                                |
| Imenska obratovalna napetost AC             | 24 V                                      |
| Dolžina kabla                               | 15 m                                      |
| Lastnost vodnika                            | primeren za energetske verige             |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla  | ≥ 68 mm                                   |
| Premer kabla                                | 6,8 mm                                    |
| Struktura kabla                             | 4x2x0,14<br>zaslonjen                     |
| Imenski presek vodnika                      | 0,14 mm <sup>2</sup>                      |
| Vrsta zaščite                               | IP65                                      |
| Opomba k stopnji zaščite                    | IP30 za vtič Sub-D<br>v montiranem stanju |
| Temperatura okolice                         | -40 ... 80 °C                             |
| Temperatura okolice, premični kabli         | -5 ... 80 °C                              |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)      | po RoHS direktivi EU                      |
| Opomba o materialu                          | Ustreza RoHS                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK        | 0 - brez korozijske obremenitve           |
| Material, oplačenje kabla                   | TPE-U(PUR)                                |
| Barva oplačjenja kabla                      | siva                                      |