


Passage de l'armoire de commande NEFU-D12G4-R3DW4

N° de pièce: 8040457

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 40,1 mm |
| Conforme à la norme | EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3 |
| Mode de fixation | vissé |
| Connexion électrique 1 | Connecteur femelle droit, M12x1, 4 pôles, codage D Connecteur femelle coudé, RJ45, 4 pôles |
| Plage de tension de service CC | 0 ... 30 V |
| Intensité maximale admissible à 40 °C | 2 A |
| Résistance aux tensions transitoires | 0,8 kV |
| Caractéristiques de transmission | Selon catégorie 5, EN 50173, classe D Selon catégorie 5, ISO/CEI 11801, classe D |
| Degré de protection | IP20 IP65 IP67 |
| Température ambiante | -5 ... 60 °C |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Matériau corps | Laiton nickelé PA Zinc moulé sous pression |
| Couleur boîtier | noir |
| Matériau contacts à fiche | Laiton doré |