


ingangsmodule CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Artikelnummer: 8047506

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Rastermaat	28 mm
Aantal uitgangen	0
Aantal ingangen	8
Diagnose per LED	Fouten per module
Meetgrootte	Stroom
Beveiliging (kortsluiting)	Inwendige elektronische zekering
Intrinsieke stroomopname bij nominale werkspanning elektronica/sensoren	typisch 12 mA
Nominale werkspanning DC elektronica/sensoren	24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentieelscheiding kanaal - interne bus	nee
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
Toelaatbare spanningschommelingen elektronica/sensoren	± 25 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Trilbestendig	Transporttest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	75 g
Signaalbereik	4 - 20 mA
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting ingang, functie	Analoge ingang
Elektrische aansluiting ingang, aansluittype	8x contactdoos
Elektrische aansluiting ingang, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting ingang, aantal polen/adere	4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt