


Vodilna os ELFC-KF-32-600

Številka dela: 8062801

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	600 mm
Velikost	32
Rezerva giba	0 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	250 m/s ²
Maks. hitrost	1,5 m/s
Trajanje vklopa	100 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Vztrajnostni moment 2. stopnje ly	38E+03 mm ⁴
Vztrajnostni moment 2. stopnje lz	45E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	150 N
Maks. sila Fz	300 N
Maks. moment Mx	1,3 Nm
Maks. moment My	1,1 Nm
Maks. moment Mz	1,1 Nm
Torzijski vztrajnostni moment It	1,77E+03 mm ⁴
Sila za premik	2 N
Fy pri teoretični življenjski dobi 100 km (obravnavano samo vodilo)	552 N
Fz pri teoretični življenjski dobi 100 km (obravnavano samo vodilo)	1.104 N
Mx pri teoretični življenjski dobi 100 km (obravnavano samo vodilo)	5 Nm
My pri teoretični življenjski dobi 100 km (obravnavano samo vodilo)	4 Nm
Mz pri teoretični življenjski dobi 100 km (obravnavano samo vodilo)	4 Nm
Premikajoče se mase	61 g
Dodatek mase na 10 mm giba	11 g
Material, končni pokrov	Tlačno liti aluminij, lakiran
Material, profil	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, pokrivni trak	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij, lakiran
Material, vodilo drsnika	Jeklo
Material, vodilni drog	Jeklo
Material, drsnik	Tlačno liti aluminij