


terminal de visualisation et de commande

CDSB-A1

N° de pièce: 8070984

☆ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de ligne max.	3 m
Mémoire utilisateur	3 GB
Afficheur	Couleur TFT
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	1,77 "
Plage de tension de service CC	4,5 ... 5,5 V
Résolution d'écran	128x160 Pixel
Agrément	RCM Mark
Symbol KC	KC-EMV
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	sans condensation max. 95 % à 60 °C
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	36,6 g
Interface USB, technique de connexion	USB 2.0 type B mini
Note sur la matière	Contenant de substances de silicium Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA6
Domaine d'application	Uniquement avec CMMT, CPX-E-CEC
Dimensions (l x L x h)	50 mm x 45 mm x 19,6 mm