

# Złącze wtykowe NPQR-DK-G18-Q6

Numer części: 8085662

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                             | Wartość                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                                          | Standard                                     |
| Wielkość nominalna                                | 4.2 mm                                       |
| Typ uszczelnienia gwintu                          | Podkładka uszczelniająca                     |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna                                      |
| Jednostka opakowania                              | 1                                            |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij                         |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 16 bar                             |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję       |
| Bezpieczeństwo żywności                           | Patrz dodatkowe informacje materiałowe       |
| Temperatura otoczenia                             | -20 ... 150 °C                               |
| Nominalny moment dokręcający                      | 6 Nm                                         |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia     | ± 20 %                                       |
| Waga produktu                                     | 11.4 g                                       |
| Przylącze pneumatyczne 1                          | Gwint zewnętrzny G1/8                        |
| Przylącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm            |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                |
| Materiał obudowy                                  | Stal wysokostopowa, nierdzewna               |
| Materiał pierścienia zwalniającego                | Stal wysokostopowa, nierdzewna               |
| Materiał o-ringu                                  | FPM                                          |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | FPM                                          |
| Materiał elementów blokady przewodu               | Stal wysokostopowa, nierdzewna               |