


# uzavírací šroub NPQR-BK-G18

č. dílu: 8085673

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| velikost                                  | standard                                     |
| typ těsnění na závitovém dříku:           | těsnicí kroužek                              |
| montážní poloha                           | libovol.                                     |
| velikost balení                           | 1                                            |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 16 bar                             |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti koroze KBK                | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost koroze |
| bezpečnost vzhledem k potravinám          | viz rozšířené informace o materiálu          |
| okolní teplota                            | -20 ... 150 °C                               |
| jmenovitý utahovací moment                | 6 Nm                                         |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment  | ± 20 %                                       |
| hmotnost výrobku                          | 4 g                                          |
| připojení pneumatiky 1                    | vnější závit G1/8                            |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| materiál tělesa                           | vysoce legovaná nerezová ocel                |
| materiál O-kroužku                        | FPM                                          |