


# Vozlišče Bus CTEU-VN

Številka dela: 8087559

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije Š x D x V                          | 40 mm x 91 mm x 50 mm                                                                                                                                      |
| Dimenzija rastra                             | 40 mm                                                                                                                                                      |
| Način pritrditve                             | auf Elektrik-Anschaltung<br>auf Elektrik-Anschlussplatte                                                                                                   |
| Masa izdelka                                 | 98 g                                                                                                                                                       |
| Fieldbus vmesnik                             | Ethernet                                                                                                                                                   |
| Fieldbus vmesnik, protokol                   | VARAN                                                                                                                                                      |
| Fieldbus vmesnik, vrsta priključka           | 2x vtičnica                                                                                                                                                |
| Fieldbus vmesnik, priključna tehnika         | M12x1, D-kodiran po EN 61076-2-101                                                                                                                         |
| Fieldbus enkoderja, število polov/žic        | 4                                                                                                                                                          |
| Fieldbus vmesnik, galvanska izolacija        | da                                                                                                                                                         |
| Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa            | 100 Mbit/s                                                                                                                                                 |
| Interni čas cikla                            | 1 ms na 1 bit uporabniških podatkov                                                                                                                        |
| Maks. adresirna količina vhodov              | 32 Byte                                                                                                                                                    |
| Maks. adresirna količina izhodov             | 32 Byte                                                                                                                                                    |
| Napajanje z napetostjo, funkcija             | Elektronika in breme                                                                                                                                       |
| Električno napajanje, vrsta priključka       | Vtič                                                                                                                                                       |
| Električno napajanje, priključna tehnika     | M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101                                                                                                                         |
| Napajanje, število polov/žic                 | 5                                                                                                                                                          |
| Diagnoza                                     | Komunikacijska napaka<br>Diagnostika sistema<br>Prenizna napetost                                                                                          |
| Parametriziranje                             | Varna reakcija<br>IO-Link način                                                                                                                            |
| Dodatne funkcije                             | FFT<br>VARAN Splitter                                                                                                                                      |
| Podpiranje konfiguracij                      | LASAL modul                                                                                                                                                |
| Prikaz z LED odvisen od izdelka              | PS: Obratovalna napetost za elektroniko in bremensko napajanje<br>X1: Sistemski status modula I priključka 1<br>X1: Sistemski status modula I priključka 2 |
| Prikaz z LED odvisen od vodila Bus           | XF1 AC: Izmenjava omrežnih podatkov, priključek 1<br>XF1 LI: aktiven mrežni priključek 1                                                                   |
| Območje obratovalne napetosti DC             | 18 ... 30 V                                                                                                                                                |
| Imenska delovna napetost DC                  | 24 V                                                                                                                                                       |
| Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti | Typ. 65 mA                                                                                                                                                 |
| Maks. tokovno napajanje                      | 4 A                                                                                                                                                        |
| Dovoljenje                                   | RCM Mark                                                                                                                                                   |
| KC oznaka                                    | KC-EMV                                                                                                                                                     |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)       | po EMC smernici EU                                                                                                                                         |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK         | 2 - zmerne korozijske obremenitev                                                                                                                          |
| Temperatura skladiščenja                     | -20 ... 70 °C                                                                                                                                              |
| Vrsta zaščite                                | IP65<br>IP67                                                                                                                                               |
| Opomba k stopnji zaščite                     | v montiranem stanju<br>neuporabljeni priključki zaprti                                                                                                     |
| Temperatura okolice                          | -5 ... 50 °C                                                                                                                                               |
| Material, ohišje                             | PA                                                                                                                                                         |
| Opomba o materialu                           | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS                                                                                                       |